

# CZ 281P

## Caratteristiche tecniche

### Technické údaje Technical data sheet

<b>Tipo di capsula</b> <b>Typ uzávěru</b> <b>Closure type</b>		<b>Monopezzo</b> <b>Jednodílný</b> <b>One – piece cap</b>
<b>Applicazione</b> <b>Použití</b> <b>Application</b>		<b>Bevande gassate</b> <b>Nápoje syčené</b> <b>carbonated beverages</b>
<b>Imboccatura</b> <b>Hrdlo</b> <b>Neck finish</b>		<b>PET 28 mm BPF - PCO</b>
<b>Banda di garanzia</b> <b>Garanční kroužek</b> <b>Guarantee band</b>		<b>Rimane sulla bottiglia</b> <b>Zůstane na lahvi</b> <b>stays on bottle</b>
<b>Materiale</b> <b>Materiál</b> <b>Material</b>		<b>HDPE</b>
<b>Peso</b> <b>Váha</b> <b>Weight</b>	gr	<b>2,6 +/- 0,1</b>
<b>Profilo esterno</b> <b>Vnější profil</b> <b>External profile</b>	righe ryh lines	<b>120</b>
<b>Opzioni</b>	Incisione Ryté logo Embossed logo	<b>Disponibile</b> <b>Ano</b> <b>available</b>
<b>Možnosti</b>	Tampografia Tampografický tisk Printing	<b>Disponibile</b> <b>Ano</b> <b>available</b>
<b>Options</b>	SSC	<b>Non disponibile</b> <b>Ne</b> <b>not available</b>
<b>Tenuta</b> <b>Tlak</b> <b>Sealing</b>		<b>Cono interno</b> <b>Vnitřní konus</b> <b>inner plug</b>
<b>Coppia di chiusura</b> <b>consigliata</b> <b>Doporučený uzavírací</b> <b>moment</b> <b>Recommended closure</b> <b>torque</b>	kg.cm	<b>23</b>
	inch.lbs	<b>20</b>
<b>CO2 max</b> <b>CO2 max</b> <b>CO2 max</b>	vol / lt gram / lt	<b>3,5</b> <b>7</b>
<b>Test pressione</b> <b>Tlakový test</b> <b>Sealing test</b>	bar	<b>7 (1 minuto)</b> <b>7 (1 minuta)</b> <b>7 (1 minute)</b>
<b>Pressione massima</b> <b>Maximální tlak</b> <b>Max pressure</b>	bar	<b>11</b>
<b>Perdita di carbonatazione</b> <b>Úbytek syčení</b> <b>Carbonation loss</b>	90 gg (temp ambiente) 90 dní (pokojová teplota) 90 days (room temp)	<b>&lt; 20%</b>

I valori indicati sono da considerarsi orientativi in quanto variabili in base alle caratteristiche dell'impianto e/o della bottiglia e/o delle condizioni specifiche di applicazione e/o condizioni ambientali.

Uvedené údaje jsou orientační neboť se mohou lišit na základě vlastností daného zařízení, láhve nebo specifickými podmínkami použití a podmínkami prostředí.

The above information are to be considered as indications as they can vary depending on the plant and/or the bottle and/or the specific condition of application and/or the environment

## Caratteristiche di imballaggio e spedizione

### Údaje balení a expedice packaging and shipment

<b>Scatola</b>	cm	<b>60 x 40 x 42</b>
<b>Krabice</b>	pz	<b>5 000</b>
<b>Box</b>	ks	
	pcs	
<b>Pallet</b>	cm	<b>80 x 120 x 235</b>
<b>Paleta</b>	pz	<b>100 000</b>
<b>Pallet</b>	ks	
	pcs	
<b>Camion</b>	pallets paleta pallets	<b>33</b>
<b>Nákladní auto</b>	scatole krabic boxes	<b>660</b>
<b>Truck</b>	pz ks pcs	<b>3 300 000</b>
<b>Container 20"</b>	scatole krabic boxes	<b>295</b>
<b>Kontejner 20"</b>	pz ks pcs	<b>1 475 000</b>
<b>20" Container</b>	scatole krabic boxes	<b>600</b>
<b>Container 40"</b>	pz ks pcs	<b>3 000 000</b>
<b>Kontejner 40"</b>	scatole krabic boxes	<b>660</b>
<b>40" Container</b>	pz ks pcs	<b>3 300 000</b>
<b>Container 40" HC</b>	scatole krabic boxes	<b>660</b>
<b>Kontejner 40" HC</b>	pz ks pcs	<b>3 300 000</b>
<b>40" HC Container</b>		

Issue Date 20.10.2014

